

Allgemeine Daten

Verkaufsbezeichnung	LADA 2170 16V
Karosserieform	Limousine
Preisempfehlung	-
Versicherung	TSN AAL
Haftpflicht/Voll-/Teilkasko	18/18/18
Anzahl der Türen	4
Sitzplätze	5
Interne Typbezeichnung	21703-145-01

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	mm	4350
Breite	mm	1680
Höhe	mm	1420
Radstand	mm	2492
Spur vorn	mm	1410
Spur hinten	mm	1380
Bodenfreiheit	mm	165

Leergewicht ohne Fahrer

.....kg	1088
Zul. Ges. Gewicht	kg 1578
Zuladung max.	kg 490

Anhängelast

ungebremst	kg	500
gebremst	kg	800
Stützlast	kg	50
Dachlast	kg	50

Gepäckraum-Fassungsvermögen nach VDA-Methode (1 Quader = 1 Liter)

Sitzbank

aufgestellt	Ltr.	416
umgeklappt	Ltr.	988
bis Dachhimmel	Ltr.	1270

Höchstgeschwindigkeitkm/h 183
Beschleunigung
 0-100 km/hSek. 11,5

Wendekreism ca. 11,6

Kraftübertragung

Antrieb über Gelenkwellen mit homokinetischen Gelenken auf die Vorderachse

Achsübersetzung	3,71 : 1
5 vollsynchronisierte Gänge, 1 Rückwärtsgang	
Getriebeübersetzung:	
I	3,64 : 1
II	1,95 : 1
III	1,36 : 1
IV	0,94 : 1
V	0,78 : 1
R	3,50 : 1

Lenkung

Zahnstangenlenkung, Lenkrad mit Airbag, höhenverstellbar mit hydraulischer oder elektr. Servolenkung, Beifahrerairbag

Motor

Lage	Front/quer
Typ	21126
Hubraum	cm ³ 1596
Bohrung x Hub	mm 82 x 75,6
Verdichtungsverhältnis	11 : 1
Leistung	
bei 5600 min ⁻¹	kW/PS 72/98
Max. Drehmoment	
bei 4000 min ⁻¹	Nm 145

Kraftstoffsystem

Kraftstoffart	Super	bleifrei
nach DIN	ROZ	95
Tankinhalt	Ltr.	44

Kraftstoffverbrauch: Messbedingungen gemäß Richtlinie 2004/3/EG:

Städtisch	l/100km	8,7
Außerstädtisch	l/100km	4,9
Insgesamt	l/100km	6,3
CO ₂ -Emission	g/km	156

Abgasreduzierende Maßnahmen

Das Fahrzeug ist mit einer Multi-Point-Einspritzanlage (SEFI) mit BOSCH Komponenten und einem Direktzündsystem ausgerüstet und erfüllt die Anforderungen gemäß der Richtlinie 2003/76B/EG „EURO 4“ einschließlich OBD

Steuersatz / Schlüsselnummer

Steuersatz je 100 cm ³	6,75 €
EURO 4	62

Fahrwerk

Vorn:
 Einzelradaufhängung, Querlenker unten, Federbeine (System McPherson), Stabilisator

Hinten:
 Verbundlenkerachse mit Dämpferbeinen

Bremsen

Zweikreis-Bremssystem mit ABS, diagonaler Verteilung und Unterdruck-Bremskraftverstärker

Vorn:
 Scheibenbremsen, innenbelüftet
 Durchmesser mm 260
 mit Schwimmsattel
 Belagfläche cm² 134

Hinten:
 Trommelbremse selbstnachstellend
 Belagfläche cm² 299

Bereifung, Felgen

Reifengröße	Felgenreöße
175/65 R14 76T	5,5JX14H2
185/65 R14 76T	

