

### Allgemeine Daten

Verkaufsbezeichnung	LADA 2172 16V
Karosserieform	Schräghecklimousine
Preisempfehlung	-
Versicherung	TSN AAM
Haftpflicht/Voll-/Teilkasko	18/18/18
Anzahl der Türen	5
Sitzplätze	5
Interne Typbezeichnung	21723-145-01

### Technische Daten

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	mm	4210
Breite	mm	1680
Höhe	mm	1420
Radstand	mm	2492
Spur vorn	mm	1410
Spur hinten	mm	1380
Bodenfreiheit	mm	165

**Leergewicht ohne Fahrer**

.....kg	1088
Zul. Ges. Gewicht	kg 1578
Zuladung max.	kg 490

**Anhängelast**

ungebremst	kg	500
gebremst	kg	800
Stützlast	kg	50
Dachlast	kg	50

**Gepäckraum-Fassungsvermögen nach VDA-Methode (1 Quader = 1 Liter)**

**Sitzbank**

aufgestellt	Ltr.	400
umgeklappt	Ltr.	988
bis Dachhimmel	Ltr.	1300

**Höchstgeschwindigkeit** .....km/h 183

**Beschleunigung**

0-100 km/h	Sek.	11,5
------------	------	------

**Wendekreis** .....m ca. 11,6

### Kraftübertragung

**Antrieb über Gelenkwellen mit homokinetischen Gelenken auf die Vorderachse**

Achsübersetzung	3,71 : 1
5 vollsynchronisierte Gänge, 1 Rückwärtsgang	
Getriebeübersetzung:	
I	3,64 : 1
II	1,95 : 1
III	1,36 : 1
IV	0,94 : 1
V	0,78 : 1
R	3,53 : 1

### Lenkung

Zahnstangenlenkung, Lenkrad mit Airbag, höhenverstellbar mit hydraulischer oder elektr. Servolenkung, Beifahrerairbag

### Motor

Lage	Front/quer
Typ	21126
Hubraum	cm <sup>3</sup> 1596
Bohrung x Hub	mm 82 x 75,6
Verdichtungsverhältnis	11 : 1
Leistung	
bei 5600 min <sup>-1</sup>	kW/PS 72/98
Max. Drehmoment	
bei 4000 min <sup>-1</sup>	Nm 145

### Kraftstoffsystem

Kraftstoffart	Super	bleifrei
nach DIN	ROZ	95
Tankinhalt	Ltr.	44

**Kraftstoffverbrauch: Messbedingungen gemäß Richtlinie 2004/3/EG:**

Städtisch	l/100km	8,7
Außerstädtisch	l/100km	4,9
Insgesamt	l/100km	6,3
CO <sub>2</sub> -Emission	g/km	156

### Abgasreduzierende Maßnahmen

Das Fahrzeug ist mit einer Multi-Point-Einspritzanlage (SEFI) mit BOSCH Komponenten und einem Direktzündsystem ausgerüstet und erfüllt die Anforderungen gemäß der Richtlinie 2003/76B/EG „EURO 4“ einschließlich OBD

### Steuersatz / Schlüsselnummer

Steuersatz je 100 cm <sup>3</sup>	6,75 €
EURO 4	62

### Fahrwerk

**Vorn:**  
Einzelradaufhängung, Querlenker unten, Federbeine (System McPherson), Stabilisator

**Hinten:**  
Verbundlenkerachse mit Dämpferbeinen

### Bremsen

Zweikreis-Bremssystem mit ABS, diagonaler Verteilung und Unterdruck-Bremskraftverstärker

**Vorn:**  
Scheibenbremsen, innenbelüftet  
Durchmesser mm 260  
mit Schwimmsattel  
Belagfläche cm<sup>2</sup> 134

**Hinten:**  
Trommelbremse selbstnachstellend  
Belagfläche cm<sup>2</sup> 299

### Bereifung, Felgen

<b>Reifengröße</b>	<b>Felgenreöße</b>
175/65 R14 76T	5,5JX14H2
185/65 R14 76T	

